

ALLES VOOR PVC, TAPIJT, KURK, LINOLEUM EN RUBBEREN VLOERBEDEKKING.



VERSIE 01.23

wakol 
Anspruch verbindet

lecol ^R

WIJ HELPEN VAKMENSEN IN TAPIJT EN FLEXIBELE VLOER- BEDEKKING VOORUIT. NO MATTER WHAT.

Lecol – onderdeel van Maiburg - heeft meer dan 50 jaar ervaring in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Wij helpen professionele vloerenleggers in tapijt & flexibele vloerbedekking, om beter te presteren. Met onze vooruitstrevende producten. Met raad en daad, kennis en kunde. Want vloeren kennen voor ons geen geheimen. Wat je klus of type flexibele vloerbedekking ook is, van voorbehandelen, egaliseren tot lijmen, wij bieden een passende oplossing voor elke situatie. Zetten net dat stapje extra, daar waar anderen geen thuis geven. Geen probleem te groot, geen vraag te veel.

ONZE PIJLERS.



PERSOONLIJK

We houden van persoonlijk contact en spreken de taal van jou als vakman.



KRACHTIG

Wat wij je geven is zekerheid. We staan voor onze producten en bieden je actieve projectondersteuning.



KUNDIG

We zijn dé kenner op het gebied van vloervoorbereiding, -installatie, -afwerking en -onderhoud.

“ALLES DAT JE NODIG HEBT ALS
PROFESSIEEEL VLOERENLEGGERS
VOOR HET VOORBEHANDELEN
EN INSTALLEREN VAN TAPIJT &
FLEXIBELE VLOERBEDEKKING.”

EEN DUURZAME OF GEZONDE KEUZE VOOR JEZELF EN HET KLIMAAT.

Wil je je project uitvoeren met producten die minder belastend zijn voor het milieu? Of wil je bij de realisatie van projecten meer rekening houden met de risico's voor gezondheid en/of een positieve bijdrage leveren aan een gezonder binnenklimaat? Lecol helpt bij het maken van een betere keuze.

Een hulpmiddel hiervoor is ons Maigreen-label waarmee we goed scorende producten herkenbaar maken. Zo scoort ons assortiment goed op zeer lage emissies en oplosmiddelvrij/-arm.

ELKE PVC-VLOER, TAPIJT OF FLEXIBELE VLOERBEDEKKING VERDIENT HET ALLERBESTE.



Deze producten hebben reeds onafhankelijk erkende certificeringen waarbij er is getoetst op emissies van vluchtige organische stoffen en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Om dit aan te duiden vind je bij elk product de bijbehorende logo's van deze verschillende certificeringen.



Vragen over Maigreen en/of duurzaamheid in het algemeen?

Vraag het onze duurzaamheidscoördinator

Leon van Dun via maigreen@maiburg.nl of +31 416 566 582

Leon



INHOUDS-OPGAVE

VOORBEHANDELING	PAG. 7
EGALISEERMIDDELEN	PAG. 9
LIJMEN	PAG. 11
APPLICATIEMATERIAAL	PAG. 13
ONDERHOUDSMIDDELEN	PAG. 15

EENVOUDIG, SNEL EN GEZOND PVC-VLOEREN VERLIJMEN.

WAKOL heeft voor het installeren van PVC-vloeren een aantal lijmen in het programma met als paradepaardje de WAKOL D 3125 PVC-Design vloerbedekkingslijm. WAKOL D 3125 is kwalitatief de beste keuze voor het verlijmen van jouw PVC-vloer! Waarom? Nou, hierom:

- Is snel en zeer lang inlegbaar (tot wel 180 minuten!)
- Is ideaal voor het leggen van PVC-designvloerbedekking, homogene en heterogene PVC-vloerbedekkingen op rollen en tegels
- Is geschikt op zowel zuigende als niet zuigende ondervloeren binnenshuis
- Kent een lager verbruik! Deze lijm wordt direct aangebracht met de TKB A1-lijmkam. Hierbij bedraagt het verbruik slechts 190 tot 220 g/m², wat aanzienlijk minder is dan bij gangbare lijmen met een nat bed. Dit betekent tegelijkertijd ook dat er minder materiaal naar de bouwplaats meegenomen hoeft te worden.
- Is zeer emissie-arm, dus ook nog eens een gezonde keuze.



lecol

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl



VOORBEHANDELING

Zomaar een vloer lijmen of egaliseren zonder voorbereidingen is geen goed idee. Een goede controle van de ondervloer is essentieel om tot een goed eindresultaat te komen. Vanuit deze ondervloercontrole, kennis over de te installeren vloerbedekking en de overige omstandigheden kan een plan gemaakt worden over hoe de vloerbedekking geïnstalleerd dient te worden. Soms moet de vloer extra verstevigd worden of is er een voorstrijkmiddel nodig. Lecol heeft hiervoor een aantal producten van het merk WAKOL in het assortiment.

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFICATEN
WAKOL D 3004 VOORSTRIJK- CONCENTRAAT	 • 165846 - 10 KG	Kant-en-klaar watergebaseerd oplosmiddelvrij en zeer emissiearm voorstrijkmiddel voor gladde, niet zuigende ondervloeren zoals tegels of ondervloeren voorbehandeld met een vochtschermb. Voor het aansluitend egaliseren.	Ca. 30-60 minuten	40-50 g/m² (verdund), 80-120 g/m² (onverdund)	  
WAKOL D 3045 VOORSTRIJKMIDDEL	 • 125113 - 12 KG	Kant-en-klaar watergebaseerd oplosmiddelvrij en zeer emissiearm voorstrijkmiddel voor gladde, niet zuigende ondervloeren zoals tegels of ondervloeren voorbehandeld met een vochtschermb.	Ca. 30-60 minuten, 60-120 minuten op houten ondergrond	100-150 g/m²	 
WAKOL D 3060 PLASTIFICERINGS- MIDDEL	 • 147511 - 10 KG	Kant-en-klare oplosmiddelvrije en zeer emissiearm dispersie voor het veredelen van WAKOL-egaliseermiddelen. Geschikt voor het verhogen van de hechtingskracht, de flexibiliteit en voor het verminderen van krimpspanningen.	Ca. 1-3 uur	6,25-8 l per 25 kg egaliseermiddel	 
WAKOL PS 275 ONDERVLOER- VERSTEVIGER	 • 127787 - 11 KG	Kant-en-klaar oplosmiddelvrij en zeer emissiearm voorstrijkmiddel voor het verstevigen van poreuze en broze/zachte zuigende cementgebonden dekvloeren binnenshuis.	Ca. 3-5 dagen	600 g/m²	 

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFICATEN
WAKOL S 28 QUARTZ-ZAND	 • 157145 - 25 KG	Speciaal geschikt voor het instrooien van reactielijmen en reactie voorstrijkmid-delen (zoals WAKOL PU280 Polyurethaan voorstrijkmiddel).		500-1000 g/m²	
WAKOL PU 280 POLYURETHAAN VOORSTRIJKMIDDEL	 124166 - 5 KG 122289 - 11 KG	Sneldrogend 1-component voorstrijkmiddel/vochtschermb. • Droog in slechts 45 minuten • Geschikt als vochtschermb • Verstevigt de ondervloer • Kan op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden • 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies	Ca. 40-50 minuten	Vorstrijk: 100-150 g/m² Vochtschermb: 250-300 g/m²	  
WAKOL MS 330 SILAAN VOOR- STRIJKMIDDEL	 147515 - 10 KG	Het meest vooruitstrevende oplosmiddelvrij en zeer emissiearm 1K MS-voorstrijk-middel met ingebouwd vochtschermb: • Vochtschermb in slechts 1 laag én in 1 uur droog! • Vrij van epoxy en isocynaat, dus gezonder werken • Verstevigt de ondervloer • Kan op zowel zuigende als niet zuigende ondergronden • 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies	Droogtijd: ca. 60 minuten	80-120 g/m² als voorstrijkmid-del, minimaal 250 g/m² als vochtschermb	 

EGALISEERMIDDELEN

Indien een dekvloer niet voldoende vlak of glad is, kan er gekozen worden om deze te egaliseren met een egaliseermiddel. Ook kan het zijn dat er een hoogteverschil overbrugd moet worden. Maar ook om een dekvloer te repareren na het slopen van bijvoorbeeld een tegelvloer kunnen egaliseermiddelen toegepast worden. WAKOL heeft voor alle soorten dekvloeren en verschillende soorten te installeren vloerbedekkingen een goede oplossing in het uitgebreide assortiment.

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFI-CATEN
WAKOL A 830 EGALISEERMIDDEL	• 148530 - 25 KG	Zeer emissiearm egaliseermiddel bijzonder geschikt voor anhydriet ondergronden met laagdiktes van 1-30mm.	Ca. 24 uur bij een laagdikte tot 3 mm	ca. 1,5 kg/m²	  
WAKOL Z 610 EGALISEERMIDDEL - STOFARM	• 162964 - 20 KG	Een zeer goed vloeiend stofarm en zeer emissiearm egaliseermiddel waarmee je heel snel een super strak eindresultaat creëert. Geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 1-30 mm	Ca. 6 uur bij een laagdikte tot 5 mm	ca. 1,5 kg/m²	 
WAKOL Z 615 EGALISEERMIDDEL - STOFARM	• 100021 - 25 KG	Stofarm en zeer emissiearm egaliseermiddel geschikt voor minerale ondergronden met laagdikten van 1-30mm.	Ca. 12 uur bij een laagdikte tot 3 mm	ca. 1,5 kg/m²	 
WAKOL Z 640 FIJN VULMIDDEL	• 147512 - 25 KG	Zeer emissiearm vulmiddel met standvermogen, geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 0-50mm. I.c.m. WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel uitermate geschikt om leidingen dicht te zetten.	Ca. 3 uur	ca. 1,4 kg/m²	 

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFI-CATEN
WAKOL Z 675 EGALISEERMIDDEL	• 124170 - 25 KG	Zeer emissiearm egaliseermiddel project egaliseermiddel, geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 1-5 mm.	Ca. 24 uur bij een laagdikte tot 2 mm	ca. 1,5 kg/m²	  
WAKOL Z 680 PROJECT EGALISEERMIDDEL - STOFARM	• 155000 - 20 KG	Stofarm en zeer emissiearm project egaliseermiddel. Tevens spanningsarm en cementgebaseerd. Geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 1-10 mm	Ca. 24 uur bij een laagdikte tot 3 mm	ca. 1,5 kg/m²	 
WAKOL AR 114 WAPENINGSVEZELS - 15 ZAKJES PER EMMER	• 133331 - 250 G	Voor het wapenen van WAKOL-egaliseermiddelen, Z 615 en A 830. 1 emmer met 15 zakjes (250 g); 1 zakje per zak egaliseermiddel.		1 zakje per zak egaline	
WAKOL AR 150 WAPENINGSWEEFSEL	• 124209 - 50 M²	Glasvezelweefsel voor het wapenen van WAKOL-egaliseermiddelen op niet homogene ondergronden.		Afhankelijk van de grootte van de ruimte	
WAKOL A 850 EGALISEERMIDDEL	166585 - 20 KG	Zeer emissiearm egaliseermiddel op basis van calciumsulfaat. Geschikt voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 0 tot 20mm (niet aangelengd) en tot 40mm aangelengd met kwartsand. Tevens geschikt voor het opvullen van traptreden, egaliseren van deuraansluitingen en ernstige beschadigingen aan de dekvloer binnenshuis.	Verlijming mogelijk na ca. 4 uur	ca. 1,4 kg/m2	  

WAKOL-EGALISEERMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN | TOEPASSINGSMATRIX

PRODUCT	INHOUD	VERBRUIK PER M2/1 MM LAAGDIKTE	VLOER- BEDEKKING	ONDERVLOER	COMBI MET D3060	LAAG- DIKTE	GEMENGD MET KWARTSZAND	DROOGTIJD	PRESTATIE- VERKLARING
WAKOL EGALISEERMIDDEL Z610, STOFARM	20 KG	1,5 KG	Parket, flex- ibel, kurk en textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET (TOT 5 MM LAAGDIKTE)	JA	1 - 20 MM	10 - 30 MM	6 UUR (TOT 5 MM)	CT-C35-F7
WAKOL EGALISEERMIDDEL Z615, STOFARM	25 KG	1,5 KG	Parket, flex- ibel, kurk en textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET (TOT 5 MM LAAGDIKTE)	JA	1 - 10 MM	10 - 30 MM	12 UUR (TOT 3 MM)	CT-C35-F7
WAKOL EGALISEERMIDDEL Z675	25 KG	1,5 KG	Flexibel, textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET (TOT 5 MM LAAGDIKTE)	NEE	1 - 5 MM	-	24 UUR (TOT 2 MM)	CT-C30-F7
WAKOL EGALISEERMIDDEL Z680, STOFARM	25 KG	1,5 KG	Flexibel, textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET (TOT 5 MM LAAGDIKTE)	NEE	1 - 10 MM	-	24 UUR (TOT 3 MM)	CT-C25-F7
WAKOL EGALISEERMIDDEL A830	25 KG	1,5 KG	Parket, flexi- bel, en textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET	JA	1 - 20 MM	10 - 30 MM	24 UUR (TOT 3 MM)	CA-C30-F7
WAKOL FIJN VULMIDDEL Z640	25 KG	1,4 KG	Parket, flex- ibel, kurk en textiel.	ZANDCEMENT, ANHYDRIET	JA	0 - 20 MM	10 - 50 MM	3 UUR	CT-C35-F6

VOCHTSCHERM
IN 1 LAAG ÉN IN
1 UUR DROOG.

Een vochtscherm aanbrengen is een optie als er na het aanbrengen van een zandcement dekvloer nog te veel vocht zit in de ondervloer en wachten een probleem is. Ook kun je bij een droge ondervloer voor extra zekerheid kiezen. Je voorkomt daarmee lange wachttijden. Met het voorstrijkmiddel WAKOL MS 330 is de wachttijd zelfs tot een minimum beperkt. Je hebt in slechts 1 laag én binnen 1 uur een vochtscherm! Vind je het belangrijk om gezonder te werken? Ook dan is dit product geschikt voor jou, want het is zeer emissiearm, oplosmiddelvrij en volledig vrij van epoxy en isocyanaten.

WAAROM KIES JE VOOR WAKOL MS 330.

- Vochtscherm in slechts 1 laag én in 1 uur droog!
- Vrij van epoxy en isocynaat, dus gezonder werken
- 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies

PRODUCTTOEPASSING.

- Verstevigt de dekvloer
- Bindt lijm- en stucresten
- Isoleert restvocht in zandcement dekvloeren, tot 5 CM% zonder vloerverwarming en tot 3 CM% met vloerverwarming
- Na slechts 1 uur drogen direct parket verlijmen met WAKOL MS-parketlijmen of
- Na slechts 1 uur drogen direct egaliseren met een WAKOL-egaliseermiddel.

Eerst voorstrijken met WAKOL D 3045
Speciaal Voorstrijkmiddel



LIJMEN

Bij vloerbedekkingen als tapijt, PVC, linoleum, rubber en kurk is de vlakheid van de dekvloer en de opneembaarheid voor de geschikte WAKOL-lijmen een zeer belangrijk issue. Dit is te bereiken door de juiste WAKOL-egaliseermiddelen en -lijmen voor zachte vloerbedekking toe te passen. Hieronder een overzicht van welke producten wij hiervoor in ons assortiment hebben zitten.


PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFICATEN
WAKOL D 965 DISPERSIE FIXEERLIJM	 • 100062 - 10 KG	Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme fixeerdispersie voor slipremmende installatie van PVC- en tapijttegels.	24 uur	80-150 g/m²	
WAKOL MS 550 PVC- EN RUBBERLIJM	 • 144527 - 7,5 KG	Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme MS-lijm voor het verlijmen van PVC en rubber.	35 minuten	300-580 g/m²	
WAKOL D 3125 PVC- DESIGN VLOER- BEDEKKINGSLIJM	 • 152068 - 10 KG	Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersielijm voor het verlijmen van PVC.	180 minuten	190-220 g/m²	
WAKOL D 3318 MULTIFLEX VEZELVERSTERKT	 • 135258 - 13 KG	Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme vezelversterkte dispersielijm voor PVC, linoleum en rubber.	10 minuten	290-350 g/m²	

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING	OPEN / DROOG TIJD	VERBRUIK/ M2	CERTIFICATEN
WAKOL D 3320 EENZIJDIGE LIJM	 • 135257 - 10 KG	Zeer emissiearme eenzijdige dispersielijm geschikt voor het verlijmen van PVC.	30-50 minuten	250-450 g/m²	
WAKOL D 3307 PVC-LIJM	 • 135256 - 7,5 KG	Zeer emissiearme dispersielijm geschikt voor het verlijmen van PVC.	15-20 minuten	330-530 g/m²	
WAKOL D 3308 TAPIJTLIJM	 • 135259 - 10 KG	Zeer emissiearme dispersielijm geschikt voor het verlijmen van tapijt.	10-15 minuten	300-525 g/m²	
WAKOL D 3304 LINOLEUM DISPERSIELIJM	 • 135254 - 13 KG	Zeer emissiearme dispersielijm geschikt voor het verlijmen van linoleum.	ca. 15 minuten	375-500 g/m²	
WAKOL D3540 DISPERSIE CONTACTLIJM	 • 100033 - 800 G • 100034 - 2,5 KG • 100035 - 5 KG	Voor het verlijmen van kurk	2 - 3 minuten	150-650 g/m2	

APPLICATIEMATERIAAL

Voor het verwerken van alle eerder genoemde producten hebben we verschillende gereedschappen in ons assortiment zitten. Denk hierbij aan rakels, lijmkammen, reiniger, emmer en andere gebruiksartikelen. Zo kom je tot een perfect eindresultaat.

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING
WAKOL R 4515 TEGELREINIGER		
	• 121365 - 5 KG	Reiniger voor het machinaal reinigen van oude tegelvloeren met als doel het verwijderen van onderhoudslagen en/of sterke verontreinigingen.
WAKOL DOSEEREMMER		
	• 127473 - 11L	De doorzichtige WAKOL-doseeremmer van 11 liter heeft een schaalverdeling voor het eenvoudig afmeten van water.
WAKOL MENGEMMER		
	• 100835 - 30L	Zeer stabiele kunststof emmer voor het mengen van WAKOL-egaliseermiddelen, uitvlakmassa's, PU- en epoxy uitvlakmassa's of mortels.
PRIKROLLER		
	• 125206	Voor het ontluichten van net aangebracht egaliseermiddel.
RAKEL VOOR EGALINE - ZONDER TANDING		
	• 100538	De rakel is ontwikkel om op een eenvoudige manier de juiste hoeveelheden egaliseermiddel aan te brengen. Doormiddel van de rakel, waarin de 2 verwisselbare rakeltandingen naast elkaar geplaatst kunnen worden kan een variabele dikte egaliseermiddel aangebracht worden.

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING
RAKEL - TANDING		
	• 125204 - 3MM • 125204 - 3MM • 125204 - 3MM	Tanding, geschikt om in een rakel te plaatsen om de gewenste laagdikte egaliseermiddel aan te brengen.
WAKOL RAKEL MET AFSTANDSTIFTEN		
	• 127473 - 56 CM	Rakel met afstandstiften om in iedere gewenste laagdikte te kunnen egaliseren
WAKOL LIJMKAM A1		
	• 100835 - 30L	Lijmkam specifiek geschikt voor het verlijmen van WAKOL D 3125 PVC Dispersielijm.
WAKOL LIJMKAM A2	• 119491	WAKOL MS 330 kan met de WAKOL Lijmkam A2 als vochtscherm in één laag worden aangebracht.
WAKOL LIJMKAM A2 - 25CM BREED	• 153601	Extra brede lijmkam voor het aanbrengen van WAKOL-dispersielijmen.
WAKOL LIJMKAM B2	• 119490	Fijne lijmkam geschikt voor het verlijmen van vloerbedekking.

WAKOL-LIJMEN | TOEPASSINGSMATRIX

PRODUCT	TOEPASSING	AFLUCHTTIJD (CA. IN MINUTEN)	OPEN TIJD (CA. IN MINUTEN)	GESCHIKT VOOR VOCHTIGE RUIMTES	GESCHIKT VOOR INSTALLATIE BUITENSHUIS
WAKOL D 3125	PVC- en CV-vloerbe- dekking	30-45	180	Nee	Nee
WAKOL D 3304	Linoleum en textiel	0-5	15	Nee	Nee
WAKOL D 3307	PVC- en CV-vloerbe- dekking, textiel	10-20	15-20	Nee	Nee
WAKOL D 3308	Textiel	5-10	10-15	Nee	Nee
WAKOL D 3318	PVC- en CV-vloer- bedekking, linoleum, rubber	5-10	10	Nee	Nee
WAKOL D 3320	PVC- en CV-vloerbe- dekking, rubber	5-40	30-50	Nee	Nee
WAKOL MS 550	PVC- en CV-vloerbe- dekking, rubber, linole- um, kunstgras	0-20	35	Ja	Ja

VLOERVERWARMINGS-
SLEUVEN VULLEN
MET WAKOL.
KAN NIET BETER.

Met de unieke combinatie WAKOL Z640 en WAKOL D3060.

Na het aanbrengen van een vloerverwarmingsrenovatiesysteem wordt door de installateur de ondervloer veelal niet afgewerkt opgeleverd. De sleuven zijn niet gevuld en de vloerverwarmingslangen liggen nog open en bloot. Zo'n dekvloer is natuurlijk nog niet geschikt voor het aanbrengen van vloerbedekking. Wakol heeft de ultieme vulmassa om veilig en super snel de vloer geschikt te maken. Dat zorgt gegarandeerd voor een glimlach op jouw gezicht. Zo helpen wij vakmensen vooruit. No matter what.



SUPER SNEL

Droog na 30 minuten.



GEZOND WERKEN

Geen schadelijke inhoudsstoffen, zeer lage emissies, watergebaseerd en geen oplosmiddelen.



ENORM EFFICIENT

Voorstrijken is niet nodig.



ONDERHOUDSMIDDELEN

Een vloer is een bepalende factor in een interieur. Om de uitstraling van een vloer te behouden én een langere levensduur te garanderen, is - naast vakkundige installatie en afwerking - goed onderhoud één van de belangrijkste vereisten. Voor PVC-vloeren hebben we een drietal onderhoudsproducten in ons assortiment.

PRODUCT	ARTIKEL NUMMER / INHOUD	BESCHRIJVING
LECOL PVC POLISH OH51		
	• 122304 - 1L	Watergebaseerd onderhoudsmiddel op basis van speciaal gemodificeerde waterige polyurethaan dispersies voor PVC- en vinylvloeren
LECOL PVC REMOVER OH55		
	• 122306 - 1L	Mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigingsmiddel met aangename geur voor de wekelijkse schoonmaak van PVC – en vinylvloeren.
LECOL PVC CLEANER OH59L		
	• 122305 - 1L	Waterverdunbare intensief reiniger die de vloer ontvet en ervoor zorgt dat een nieuwe polishlaag op PVC- en vinylvloeren goed hecht.

SUPERSNEL EN STRAK EGALISEREN.

Het zeer goed vloeiende egaliseermiddel WAKOL Z610 is het neusje van de zalm onder alle egaliseermiddelen. Hiermee creëer je heel snel een super strak eindresultaat. Echt ongekend! De ondergrond is bovendien al na 6 uur (max. 5 mm dik) gereed voor het leggen van elk type vloerbedekking. En je kunt hele dikke lagen in één keer aanbrengen.

Heb je ook nog eens gezondheid hoog in het vaandel staan? Bij dit zeer emissiearme en oplosmiddelvrije egaliseermiddel komt tot wel 90% minder stof vrij tijdens het mixen. Een stuk gezonder dus! Ook houd je er een schonere werkplek aan over. Met name bij renovaties van particuliere huizen zorgt dit bij iedereen voor blijere gezichten.

PRODUCTTOEPASSING.

- WAKOL Z 610 Egaliseermiddel is een stofarm, spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 – 20 mm niet aangelengd, van 10 – 30 mm aangelengd onder
 - Textielvloerbedekkingen
 - Elastische vloerbedekkingen
 - Parket (minimumlaagdikte 2 mm)
 - Kurkvloeren binnenshuis
- Stofarm
- EC1 plus certificering, zeer emissiearm
- Chromaatarm volgens REACH.
- WAKOL Z 610 Egaliseermiddel kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel worden verwerkt.
- Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.
- Leverbaar in zakken van 20kg, dus handzamer en lichter bij het verwerken!



